

VÝPIS TRUB, TVAROVEK A ARMATUR

materiál	druh	DN	míra	množství
		mm		
litina				
	PPN80, 90°	80	ks	2
	Spojka přímá multitoleranční, jištěná v tahu DN200	200	ks	2
	Spojka přímá multitoleranční, jištěná v tahu DN350	350	ks	2
	Příruba otočná pro PE d90mm	80	ks	2
PE100	potrubí PE100, prof.225x13,4mm	200	m	1,00
	potrubí PE100, prof.280x16,6mm	250	m	645,00
	potrubí PE100, prof.355x21,1mm	300	m	1,00
	potrubí PE100, prof.400x23,7mm	350	m	593,00
	oblouk d280mm, 11° (na tupu)	250	ks	1
	oblouk d280mm, 22° (na tupu)	250	ks	3
	oblouk d280mm, 30° (na tupu)	250	ks	2
	oblouk d280mm, 45° (na tupu)	250	ks	5
	oblouk d280mm, 60° (na tupu)	250	ks	1
	oblouk d280mm, 90° (na tupu)	250	ks	3
	oblouk d400mm, 11° (na tupu)	350	ks	1
	oblouk d400mm, 22° (na tupu)	350	ks	4
	oblouk d400mm, 30° (na tupu)	350	ks	1
	oblouk d400mm, 45° (na tupu)	350	ks	7
	oblouk d400mm, 60° (na tupu)	350	ks	1
	redukce d280/225mm (na tupu)	250/200	ks	2
	redukce d400/355mm (na tupu)	350/300	ks	2
	navrtávací sedlová odbočka d280/90mm	200/80	ks	2
	elektrospojka přímá d225m	200	ks	2
	elektrospojka přímá d280m	250	ks	28+54
	elektrospojka přímá d355m	300	ks	2
	elektrospojka přímá d400m	350	ks	27+50
	lemový nákržek d90mm	80	ks	2
armatury	armatury			
	šoupátko vodárenské PN10, DN80	80	ks	2
	zemní šoupátková souprava pro DN80		ks	2
	poklop šoupátkový		ks	2
	hydrant DN80 podzemní	80	ks	2
	poklop hydrantový oválný		ks	2
spoje	spojovací materiál a těsnění			
	přírubové spoje na potrubí DN80	80	ks	

Signalizační vodič ...CYY 6 mm...1260m

Výstražná fólie modré barvy š= 30cm; dl.1240m

Orientační tabulky na sloupcích - 2ks (značení šoupátek a hydrantů, včetně šoupátek přípojek)

REZERVA PRO PŘÍPAD KOLIZE S NIVELETOU PŮVODNÍHO POTRUBÍ:

litina	Spojka přímá multitoleranční, jištěná v tahu DN250	250	ks	12
	Spojka přímá multitoleranční, jištěná v tahu DN400	400	ks	8