



## POZNÁMKY

Ozn.	Poznámka
POZN 1.	3x NOVÁ KADERNÍČKÉ MYČÍ BOXY NA SLOUPKY
POZN 3.	NOVÝ OKAPOVÝ CHODÍNEK, KAČÍREK FR 16/32 NEBO BETONOVÉ DLAŽDICE 400x400 mm, OKAPOVÝ CHODÍNEK JE LEMOVANÝ BETONOVÝM OBRUBNÍKEM 50x1000x250 mm, VIZ. DETAIL SITUACE C3
POZN 4.	NA NOVÉM ZATEPLENÍ STROPU BUDE VYBUDOVÁNA DŘEVĚNÁ POCHOZÍ LÁVKA Z DŘEVĚNÝCH HRANOLŮ PRŮŘEZU 270x100 mm, NA KTERÉ BUDOU PŘIBÍTÉ DŘEVĚNÉ OSB DESKY TL 25 mm, ŠÍŘKY 1500 mm, DÉLKA DLE KÓT NA VÝKŘESE
POZN 5.	NOVÉ ZATEPLENÍ SVISLÝCH STĚN V POKORVÝ MINERÁLNÍ VLNOU, TL 150 mm, $\gamma_d=0,035$ W/(m.K)
POZN 7.	ZATEPLENÍ OBVOVODNÉ ZDI POMOCÍ XPS TL 180 mm, PARAMETR $\gamma_d=0,035$ W/(m.K), ZATEPLENO DO VÝŠKY 300 mm NAD PŘÍLEHU STŘECHOU
POZN 10.	HORNÍ HRANA OTVORU BUDE OPATŘENA VÝSTRAŽNÝM REFLEXNÍM PROFILEM
POZN 12.	U STÁVAJÍCÍHO VÝLEZU NA STŘECHU BUDE PROVEDENO NOVÉ OPLECHOVÁNÍ Z DŮVODU ZATÍKÁNÍ
POZN 25.	SKD KASTLÍK OSAZEN VE VÝŠCE 2800 mm NAD POSLOVOU V 1NP PRO VEDENÍ INSTALACE CHLAZENÍ
POZN 32.	STÁVAJÍCÍ PODBITÍ Z PRKEN BUDE NOVĚ NATŘENO, V PŘÍPADĚ ŠPATNÉHO STAVU BUDE PODBITÍ ZNOVU PROVEDENO

202 NC